

	Scheda tecnica articolo: M45S
	
Codice prodotto/product code:	M45S
Codice EAN:	8003885010029
Veli/plies:	2
Decorazione/printing:	No
Qualità carta/paper quality:	Pura Cellulosa
Grammatura carta/Substance (g/m2):	17
Lung. Servizio/sheet lenght (mm):	220
Larg. Servizio/sheet height (mm):	205
Diametro rotolo/ø roll (mm):	200
Diametro tubo interno (mm)/ø core:	60 sfilabile/centerfeed
Lunghezza rotolo/roll height (m):	110
Numero servizi/sheets per roll:	450
IMBALLO PRIMARIO	
Rotoli per confezione/Rls x pack:	1
Tipo di imballo/Pack:	PPL
Peso imballo/poly weight (g):	10
Peso anime/core weight (g):	50
Peso netto/net weight (g):	700
Peso lordo/gross weight (g):	780
IMBALLO SECONDARIO	
Conf. per imballo/packs per bag:	6
Tipo di imballo/Pack:	PE
Dimensioni /Dimension bxpvh (mm):	400x600x205
Peso imballo/poly weight (g):	50
Peso netto/net weight (g):	4680
Peso lordo/gross weight (g):	4730
PALLET	
Tipo/kind of pallet:	EPAL 80x120
Imballi per pallet/bags per plts:	48
Imballi per strato/bags per row:	4
Numero strati/N° of rows:	12
Altezza pallet/pallet height (cm):	260
PARAMETRI DI CONTROLLO SU CARTA	
Additivi/Additives:	Antispappolo
Grado di bianco/Brightness:	>83 PhV
Goffratura/Embossing:	15% ±8%
Incollaggio veli/microglued plies:	4% ±8%
Allungamento / stretch:	3800 g ±5%
Carico rottura longitudinale a secco /C.D Dry tensile strenght:	1800 g ±5%
Carico rottura trasversale a secco / M.D Dry tensile strenght:	1250 g ±5%
Carico rottura longitudinale a umido /C.D Wet tensile strenght:	450 g ±5%
Carico rottura trasversale a umido / M.D Wet tensile strenght:	6%
Tolerance ± 5%	