

	SCHEDA INFORMATIVA DI SICUREZZA PRODOTTO COSMETICO FINITO	SIS-28
	INFASIL DEOSPRAY FRESCHEZZA DINAMICA (150 ml) INFASIL DEOSPRAY FRESCHEZZA DINAMICA (35 ml) INFASIL DEOSPRAY FRES. DINAMICA 150MLX6	Edizione: 01 Revisione: 02 Data: 31/07/2017 Data sostituzione revisione precedente: 02/08/2017

Il prodotto INFASIL DEOSPRAY FRESCHEZZA DINAMICA (Spray 150 ml) - INFASIL DEOSPRAY FRESCHEZZA DINAMICA (Spray 35 ml) - INFASIL DEOSPRAY FRES. DINAMICA 150MLX6 appartiene alla categoria dei prodotti cosmetici ed, in quanto tale, è regolamentato da specifiche normative di settore.

Per tali prodotti non è previsto l'obbligo di fornire una scheda di sicurezza, compilata a norma dell'Allegato II del Regolamento REACH (Articolo 2, Regolamento (CE) No. 1907/2006). La presente scheda di informativa di sicurezza ha lo scopo di fornire informazioni sulla miscela e sui singoli ingredienti, e le indicazioni necessarie per una manipolazione appropriata del prodotto.

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO e DELLA SOCIETA'

Nome prodotto:	INFASIL DEOSPRAY FRESCHEZZA DINAMICA (Spray 150 ml) INFASIL DEOSPRAY FRESCHEZZA DINAMICA (Spray 35 ml) INFASIL DEOSPRAY FRES. DINAMICA 150MLX6
Codice prodotto:	02705259 02705263 02705292 02705308

Uso del prodotto

Deodorante

Informazioni sul produttore/ fornitore

Produttore/fornitore:	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. Spa
Indirizzo:	Viale Amelia 70 – 00181 Roma
Telefono:	06 780531
Fax:	06 78053291
Indirizzo e-mail:	servizioclienti@angelini.it

COMPOSIZIONE

La composizione del prodotto è conforme alla normativa vigente in materia di prodotti cosmetici.

Ingredienti: Butane, Isobutane, Propane, Cyclopentasiloxane, Aluminum chlorohydrate, Parfum, Cyclodextrin, Polyglyceryl-3 caprylate, Triethyl citrate, Dimethicone, Distearidimonium hectorite, Aqua.

Componenti pericolosi per la sicurezza:

Nome	Numero EC	Numero CAS	Conc.% (p/p)	Classificazione (1272/2008/CE) ^[1]
Butano	203-448-7	106-97-8	81-82	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas
Isobutano	200-857-2	75-28-5		
Propano	200-827-9	74-98-6		

^[1] Per il significato delle Indicazioni di Pericolo: vedi Sezione "Altre Informazioni"


CLASSIFICAZIONE

<i>Classe di Pericolo</i>	<i>Codici di Classe e di categoria di pericolo</i>	<i>Codici di indicazioni di pericolo</i>	<i>Indicazioni di pericolo</i>
---------------------------	--	--	--------------------------------

	SCHEDA INFORMATIVA DI SICUREZZA PRODOTTO COSMETICO FINITO	SIS-28
	INFASIL DEOSPRAY FRESCHEZZA DINAMICA (150 ml) INFASIL DEOSPRAY FRESCHEZZA DINAMICA (35 ml) INFASIL DEOSPRAY FRES. DINAMICA 150MLX6	Edizione: 01 Revisione: 02 Data: 31/07/2017 Data sostituzione revisione precedente: 02/08/2017

Aerosol	Aerosol 1	H222	Aerosol altamente infiammabile
		H229	Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato

Indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta

Pittogramma di pericolo:	
Avvertenza	Pericolo
Indicazione di pericolo:	Aerosol altamente infiammabile. Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.
Consigli di prudenza:	Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE DEL PRODOTTO

Aspetto:	Liquido (sotto pressione)
Colore:	Variabile
Odore:	Caratteristico, delicato
Densità:	0.61 g/ml
Densità relativa dei vapori (aria =1):	>1
Solubilità:	Insolubile in acqua
Infiammabilità:	Il preparato contiene gas compressi liquefatti estremamente infiammabili.

INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Informazioni ecotossicologiche disponibili sui singoli ingredienti:

Componenti principali:

Butano, Isobutano e Propano si degradano rapidamente nell'atmosfera attraverso reazioni fotochimiche (attacco dei radicali OH); sono altamente volatili e tendono a disperdersi nell'aria rapidamente; date le loro caratteristiche si prevede che non siano bioaccumulabili. ⁽¹⁾

Cyclopentasiloxane non è facilmente biodegradabile e presenta un alto potenziale di bioaccumulo (BCF (fattore di bioconcentrazione) = 7060 L/kg); non è tossico per gli organismi acquatici a concentrazioni pari alla sua solubilità in acqua. ⁽³⁾

	<p style="text-align: center;">SCHEDA INFORMATIVA DI SICUREZZA PRODOTTO COSMETICO FINITO</p>	SIS-28
	<p>INFASIL DEOSPRAY FRESCHEZZA DINAMICA (150 ml)</p> <p>INFASIL DEOSPRAY FRESCHEZZA DINAMICA (35 ml)</p> <p>INFASIL DEOSPRAY FRES. DINAMICA 150MLX6</p>	<p>Edizione: 01 Revisione: 02 Data: 31/07/2017 Data sostituzione revisione precedente: 02/08/2017</p>

Aluminum Chlorohydrate presenta un'alta tossicità a breve e lungo termine per gli organismi acquatici (LC₅₀ pesce = 1.39 mg/L/96h e 145.19 mg/L/7d).⁽²⁾

MISURE IN CASO DI CONTATTO ACCIDENTALE O USO IMPROPRIO

Contatto con gli occhi:

Togliere le eventuali lenti a contatto, lavare immediatamente con abbondante acqua; se l'irritazione persiste, consultare un medico.

Contatto con la pelle:

In caso di contatto con la miscela allo stato liquido, rimuovere con cautela gli indumenti contaminati e lavare accuratamente con acqua tiepida la zona interessata. Rivolgersi al medico per il trattamento delle ustioni da freddo.

Ingestione:

L'ingestione del prodotto è un evento improbabile; se accade, non somministrare nulla se la persona è incosciente. Consultare immediatamente un medico o il centro antiveleni più vicino, informando sulla composizione chimica del prodotto ingerito, come riportata sull'etichetta.

STABILITA' e CONDIZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Conservare i recipienti in luoghi ben areati. Non esporre ad una temperatura superiore a 50°C. Non esporre a fonti di calore o alla luce solare diretta. I luoghi di stoccaggio dovrebbero essere messi a terra per evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

Gli impianti di riempimento, i depositi e le rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili (compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0.75 m³, o disciolti o liquefatti per quantitativi in massa superiori o uguali a 75 kg), sono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1° agosto 2011.

Quantità di gas infiammabili (Butano, Isobutano, Propano) contenuta: 74-75 g in 150 ml di prodotto; 17-18 g in 35 ml di prodotto.

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

In caso di rilascio, quasi tutto il liquido che fuoriesce dal contenitore evapora rapidamente e può formare miscele esplosive con l'aria. Ventilare le aree per disperdere i vapori. Rimuovere tutte le fonti di ignizione e calore. Arrestare la fuoriuscita, se è possibile farlo in modo sicuro. Assorbire il prodotto non evaporato con materiali assorbenti inerti (es. vermiculite, sabbia o terra), indossando guanti protettivi. Non utilizzare materiali combustibili (es. segatura) per assorbire il prodotto. Lavare la zona con acqua.

I vapori sono più pesanti dell'aria, possono accumularsi e spostarsi lungo il suolo, con possibile accensione anche a distanza.

INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO





Attenersi alle normative nazionali e locali. Non disperdere il prodotto ed il suo contenitore nell'ambiente.

Avvertenze per lo smaltimento dei recipienti vuoti: I recipienti vuoti possono contenere residui di prodotto ed essere pericolosi. NON TAGLIARE, SALDARE, BRASARE, FORARE, MOLARE O ESPORRE I CONTENITORI A CALORE, FIAMME, SCINTILLE, ELETTRICITA' STATICA O ALTRE FONTI DI ACCENSIONE. POSSONO ESPLODERE E CAUSARE DANNI.

	<p align="center">SCHEDA INFORMATIVA DI SICUREZZA PRODOTTO COSMETICO FINITO</p>	SIS-28
	<p align="center">INFASIL DEOSPRAY FRESCHEZZA DINAMICA (150 ml) INFASIL DEOSPRAY FRESCHEZZA DINAMICA (35 ml) INFASIL DEOSPRAY FRES. DINAMICA 150MLX6</p>	Edizione: 01 Revisione: 02 Data: 31/07/2017 Data sostituzione revisione precedente: 02/08/2017

	Codice Elenco Rifiuti	Tipologia rifiuti
Contenitori contenenti residui di prodotto	15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
Prodotto inutilizzato	16 05 04*	Gas in contenitore a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Classificato per il trasporto in accordo con i regolamenti ADR/RID, IMDG, IATA:	
Numero ONU:	1950
Nome di spedizione ONU: AEROSOL infiammabili	
<u>ADR</u>	<u>RID</u>
	
Classe, codice: 2 5F	Classe, codice: 2 5F
Etichetta ADR: 2.1	Etichetta RID: 2.1
Quantità limitate (QL): 1 L	Quantità limitate (QL): 1 L
Codice Restrizione Gallerie: (D)	
<u>IMDG</u>	<u>IATA</u>
	
Classe: 2	Classe: 2
Etichetta: 2.1	Etichetta di pericolo: Gas infiammabili
Quantità limitate (QL): 1000 mL (vedere SP277)	Codice ERG: 10L

	SCHEDA INFORMATIVA DI SICUREZZA PRODOTTO COSMETICO FINITO	SIS-28
	INFASIL DEOSPRAY FRESCHEZZA DINAMICA (150 ml) INFASIL DEOSPRAY FRESCHEZZA DINAMICA (35 ml) INFASIL DEOSPRAY FRES. DINAMICA 150MLX6	Edizione: 01 Revisione: 02 Data: 31/07/2017 Data sostituzione revisione precedente: 02/08/2017

N° scheda EmS: F-D, S-U Inquinante Marino: NO	Passeggeri e cargo: (QUANTITA' LIMITATA) P.I.: Y203; quantità max netta/imbballaggio: 30 kg G; Passeggeri e cargo: P.I.: 203; quantità max netta/imbballaggio: 75 kg; Solo cargo: P.I.: 203; quantità max netta/imbballaggio: 150 kg; A145, A167, A802
--	--

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Regolamento (CE) N. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.

Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imbballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006

Direttiva del Consiglio del 20 maggio 1975 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (75/324/CEE) e successive modifiche.

D.P.R. 21 luglio 1982, n. 741 "Attuazione della direttiva (CEE) n. 324 del 1975 relativa ai generatori aerosol".

Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio.

D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose".

ALTRE INFORMAZIONI

Revisioni:

<i>REV</i>	<i>Motivazione</i>	<i>Data</i>
00	Prima edizione	04/11/2015
01	Modifica sezione "Identificazione del prodotto e della società" per aggiunta codice prodotto	26/01/2017
02	Aggiunta nuovo codice 02705308- INFASIL DEOSPRAY FRES. DINAMICA 150MLX6	31/07/2017

Testo completo delle Indicazioni di Pericolo:

Indicazioni di Pericolo H (Regolamento (CE) N. 1272/2008)
 H220 Gas altamente infiammabile

Informazioni per verifica assoggettabilità agli obblighi del D. Lgs. n. 105/2015:

Sostanze pericolose contenute nel prodotto	Quantità limite di sostanza pericolosa per l'applicazione dei
---	--

	SCHEDA INFORMATIVA DI SICUREZZA PRODOTTO COSMETICO FINITO	SIS-28
	INFASIL DEOSPRAY FRESCHEZZA DINAMICA (150 ml) INFASIL DEOSPRAY FRESCHEZZA DINAMICA (35 ml) INFASIL DEOSPRAY FRES. DINAMICA 150MLX6	Edizione: 01 Revisione: 02 Data: 31/07/2017 Data sostituzione revisione precedente: 02/08/2017

(in conformità con il Regolamento (CE) n. 1272/2008)	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL) e gas naturale	50 tonnellate	200 tonnellate
Aerosol infiammabili delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1	150 tonnellate (peso netto)	500 tonnellate (peso netto)

Fonti Bibliografiche:

- ⁽¹⁾ ECHA CHEM, Butano, CAS 106-97-8; Isobutano, CAS 75-28-5; Propano, CAS 74-98-6
- ⁽²⁾ Aluminum Chlorhydrate: ECHA dossier, online: [http://apps.echa.europa.eu/registered/data/dossiers/DISS-9eb3d71d-f83e-1b7e-e044-00144f67d031_DISS-9eb3d71d-f83e-1b7e-e044-00144f67d031.html](http://apps.echa.europa.eu/registered/data/dossiers/DISS-9eb3d71d-f83e-1b7e-e044-00144f67d031/DISS-9eb3d71d-f83e-1b7e-e044-00144f67d031_DISS-9eb3d71d-f83e-1b7e-e044-00144f67d031.html)
- ⁽³⁾ Brooke D N, Crookes M J, Gray D e Robertson S, 2009. Environmental Risk Assessment Report: Decamethylcyclopentasiloxane. Environment Agency.

Abbreviazioni e acronimi:

CAS: Chemical Abstract Service (division of the American Chemical Society)
 EC: European Commission
 LC50: Concentrazione letale media
 EC50: Concentrazione efficace media